CCF 编程能力等级认证
Grade Examination of Software Programming

C++ 四级

2024 年 06 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

第 1 题 下列代码中，输出结果是（ ）

```
#include<iostream>
using namespace std;
int func(int x,int y)
{
    int a=x,b=y;
    int t;
    t=a;
    a=b;
    b=t;
    cout<<a<<"  "<<b<<"  ";
}
int main()
{
    int c,d;
    c=12;
    d=24;
    func(12,24);
    cout<<c<<"  "<<d<<endl;
 }
```

- A. 12 24 24 12
- B. 24 12 12 24
- C. 12 12 24 24
- D. 24 24 12 12

第 2 题 下面函数不能正常执行的是（）

A.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int func()
{
    //...
}
int main()
{
    //...
 }
```

B.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    func();
 }
 int func()
{
    //...
}
```

C.

```
#include<iostream>
using namespace std;
 int func()
{
    //...
}
int main()
{
    func();
 }
```

D.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int func();
int main()
{
    func();
 }
int func()
{
    //...
}
```

第 3 题 下面程序输出的是（）

```
#include<iostream>
using namespace std;
int func();
int main()
{
    int i=2;
    cout<<i<<endl;
    for(int x=0;x<1;x++)
    {
        int i=10;
        cout<<i<<endl;
    }
    i=i+1;
    cout<<i<<endl;
    {
        i=i*i;
        cout<<i<<endl;
    }
 }
```

- [ ] A. `2 2 3 9`
- [ ] B. `2 10 3 9`
- [ ] C. `2 10 11 121`
- [ ] D. `2 10 3 100`

第 4 题 假设变量 `a` 的地址是0x6ffe14，下面程序的输出是（ ）。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int *p;
    int a=10;
    p=&a;
    p++;
    cout<<p<<endl;
 }
```

- [ ] A. `10`
- [ ] B. `0x6ffe14`
- [ ] C. `0x6ffe15`
- [ ] D. `0x6ffe18`

第 5 题 如果下列程序输出的地址是 `0x6ffe00` ，则 `cout<<a+1<<endl;` 输出的是（）

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[2][3]={0};
    cout<<a<<endl;

}
```

- [ ] **A.** `0x6ffe04`
- [ ] **B.** `0x6ffe0C`
- [ ] **C.** `0x6ffe08`
- [ ] **D.** `0x6ffe00`

第 6 题 C++中，关于文件路径说法错误的是（）

- [ ] **A.** "GESP.txt"：指定与当前工作目录中的程序文件相同目录中的 GESP.txt 文件
- [ ] **B.** "../data/GESP.txt"：指定与当前工作目录中的程序文件上一级目录下的 data 目录中的 GESP.txt 文件
- [ ] **C.** "./data/GESP.txt"：指定与当前工作目录中的程序文件同级目录下的 data 目录中的 GESP.txt 文件
- [ ] **D.** "GESP.txt"是绝对路径

第 7 题 关于直接插入排序，下列说法错误的是（）

- [ ] **A.** 插入排序的最好情况是数组已经有序，此时只需要进行$n-1$次比较，时间复杂度为$O(n)$
- [ ] **B.** 最坏情况是数组逆序排序，此时需要进行$n(n-1)/2$次比较以及$n-1$次赋值操作（插入）
- [ ] **C.** 平均来说插入排序算法的复杂度为$O(n^2)$
- [ ] **D.** 空间复杂度上，直接插入法是就地排序，空间复杂度为$O(n)$

第 8 题 下列程序横线处，应该输入的是 （ ）。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int n,a[10001];
void swap(int &a,int &b)
{
    int t=a;
    a=b;
    b=t;
}
int main()
{
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        cin>>a[i];
    for(int i=n;i>1;i--)
        for(int j=1;j<i;j++)
            if(a[j]>a[j+1])
            ____________________;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        cout<<a[i]<<" ";
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

- A. `swap(a[j],a[j+1]);`
- B. `swap(a[j-1],a[j]);`
- C. `swap(a[j-1],a[j+1]);`
- D. `swap(&a[j-1],&a[j+1]);`

第 9 题 下面关于递推的说法不正确的是（ ）。

- A. 递推表现为自己调用自己
- B. 递推是从简单问题出发，一步步的向前发展，最终求得问题。是正向的
- C. 递推中，问题的n要求是在计算中确定，不要求计算前就知道n
- D. 斐波那契数列可以用递推实现求解

第 10 题 关于几种排序算法的说法，下面说法错误的是（ ）。

- A. 选择排序不是一个稳定的排序算法
- B. 冒泡排序算法不是一种稳定的排序算法
- C. `插入排序是一种稳定的排序算法
- D. 如果排序前2个相等的数在序列中的前后位置顺序和排序后它们2个的前后位置顺序相同，则称为一种稳定的排序算法

第 11 题 数组{45,66,23,1,10,97,52,88,5,33}进行从小到大冒泡排序过程中，第一遍冒泡过后的序列是（ ）。

- A. {45,23,1,10,66,52,88,5,33,97}

- [ ] **B.** {45,66,1,23,10,97,52,88,5,33}
- [ ] **C.** {45,66,23,1,10,52,88,5,33,97}
- [ ] **D.** {45,66,23,1,10,97,52,88,33,5}

第 12 题 下面的排序算法程序中，横线处应该填入的是（ ）。

```
int a[8]={ 2,3, 4, 5, 6,2,3,1};
for (int i=1;i<8;i++)
{

    int key = a[i];
    int j=i-1;
    while(a[j]>key && j>=0)
    {
        ________;
        j -= 1;

    }
    a[j + 1]= key;
}
```

- [ ] **A.** `a[j]=a[j-1];`
- [ ] **B.** `a[j]=a[j+1];`
- [ ] **C.** `a[j+1]=a[j-1];`
- [ ] **D.** `a[j+1]=a[j];`

第 13 题 下面的程序中，如果输入 `10  0`，会输出（ ）。

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

double Division(int a, int b)
{

    if (b == 0)
        throw "Division by zero condition!";

    else
        return ((double)a / (double)b);
}

void func()
{
    int len, time;
    cin >> len >> time;
    cout << Division(len, time) << endl;
}

int main()
{
    try {
        func();
    }
    catch (const char* errmsg)
    {
        cout << errmsg << endl;
    }
    catch (const int errmsg)
    {
        cout << errmsg << endl;
    }
    return 0;
}
```

- A. `Division by zero condition!`
- B. `0`
- C. `10`
- D. `100`

第 14 题 10条直线，最多可以把平面分为多少个区域（ ）。

- A. `55`
- B. `56`
- C. `54`
- D. `58`

第 15 题 下面程序中，如果语句 `cout<<p<<endl;` 输出的是 `0x6ffe00` ，则 `cout<<++p<<endl;` 输出的是（）

```
int x[10][10][10]={{0}};
int *p;
p=&x[0][0][0];
cout<<p<<endl;
cout<<++p<<endl;
```

- [ ] **A.** `0x6ffe0c`
- [ ] **B.** `0x6ffe09`
- [ ] **C.** `0x6ffe06`
- [ ] **D.** `0x6ffe04`

2　判断题（每题 2 分，共 20 分）

第 1 题 `int& a` 和 `&a` 是一样的，都是取 `a` 的地址。

第 2 题 以下代码不能够正确执行。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a=20;
    int& ra;
    ra=&a;
    cout<<ra<<endl;
 }
```

第 3 题 引用是一个指针常量。

第 4 题 下面程序两个输出结果是一样的。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[2][3]={0};
    cout<<a<<endl;
    cout<<&a[0][0]<<endl;
 }
```

第 5 题 函数不可以调用自己。

第 6 题 函数参数传递过程中，如果传常量值、常量引用和常量指针都是不能被修改的，它们可以防止函数对实参的值或地址进行修改。

第 7 题 下面代码输出的值等于0。

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int *p=NULL;
    cout<<p<<endl;
}
```

第 8 题 在下面这个程序里，`a[i][j]` 和一个普通的整型变量一样使用。

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[10][10]={0};
    for(int i=0;i<10;i++)
    {
        for(int j=0;j<10;j++)
        {
            if(i==j)
            {
                a[i][j]=1;
            }

        }
    }
```

第 9 题 一个一维数组，至少含有一个自然数N，是一个合法的数列。可以在一维数组末尾加入一个自然数M，M不能超过一维数组末尾元素的一半，形成一个新的合法的一维数组，如果N=6，那么可以有6个不同的合法数组。

第 10 题 插入排序算法中，平均时间复杂度是$O(n^2)$，最坏的情况逆序情况下，达到最大时间复杂度。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- **试题名称**：黑白方块
- **时间限制**：1.0 s
- **内存限制**：512.0 MB

3.1.1 题面描述

小杨有一个 n 行 m 列的网格图，其中每个格子要么是白色，要么是黑色。

对于网格图中的一个子矩形，小杨认为它是平衡的当且仅当其中黑色格子与白色格子数量相同。

小杨想知道最大的平衡子矩形包含了多少个格子。

3.1.2 输入格式

第一行包含两个正整数 n, m，含义如题面所示。

之后 n 行，每行一个长度为 m 的 01 串，代表网格图第 i 行格子的颜色，如果为 0，则对应格子为白色，否则为黑色。

3.1.3 输出格式

输出一个整数，代表最大的平衡子矩形包含格子的数量，如果不存在则输出 0。

3.1.4 样例1

```
4 5
00000
01111
00011
00011
```

```
16
```

3.1.5 样例解释

对于样例1，假设 (i,j) 代表第 i 行第 j 列，最大的平衡子矩形的四个顶点分别为 $(1,2)$，$(1,5)$，$(4,2)$，$(4,5)$。

3.1.6 数据范围

对于全部数据，保证有 $1 \leq n,m \leq 10$。

3.2 编程题 2

- **试题名称**：宝箱
- **时间限制**：1.0 s
- **内存限制**：512.0 MB

3.2.1 题面描述

小杨发现了 n 个宝箱，其中第 i 个宝箱的价值是 a_i。

小杨可以选择一些宝箱放入背包并带走，但是小杨的背包比较特殊，假设小杨选择的宝箱中最大价值为 x，最小价值为 y，小杨需要保证 $x-y \leq k$，否则小杨的背包会损坏。

小杨想知道背包不损坏的情况下，自己能够带走宝箱的总价值最大是多少。

3.2.2 输入格式

第一行包含两个正整数 n, k，含义如题面所示。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，代表宝箱的价值。

3.2.3 输出格式

输出一个整数，代表带走宝箱的最大总价值。

3.2.4 样例1

```
5 1
1 2 3 1 2
```

```
7
```

3.2.5 样例解释

在背包不损坏的情况下，小杨可以拿走两个价值为 2 的宝箱和一个价值为 3 的宝箱。

3.2.6 数据范围

对于全部数据，保证有 $1 \leq n \leq 1000, 0 \leq k \leq 1000, 1 \leq a_i \leq 1000$。